

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Миграция вредных веществ в модельную среду (воздух), мг/м куб.:

стирол	0,002
бензол	0,1
толуол	0,6
этилбензол	0,02
изопропилбензол	0,014
метиловый спирт	0,5
формальдегид	0,003

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Область применения:

Для использования в промышленном, гражданском и транспортном строительстве в качестве тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, а также в качестве теплоизоляционных слоев в основании железных и автомобильных дорог для укрепления земляного полотна в диапазоне температур от - 70 до + 75° С на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других потребителей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ТУ 2244-047-17925162-2006, изм. № 1, 2, 3

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 2244-047-17925162-2006, изм. № 1, 2, 3



Заключение действительно до 24.03.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2962723